

- . 龍頭本體採銅電鍍處理,堅固耐用
- . 採紅外線感應模式,使用時免接觸,衛生又安全
- . 所有組件(電磁閥,感應器及電池)皆設計於龍頭本體內,產品安裝極簡易
- . 電磁閥,電池及感應器可正面維修或保養,不會造成無法維修或維修困難
- . 適用水壓範圍大(0.5~6 kgf/cm²)
- . 電磁閥具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,大大降低維修服務次數
- . 無水銼聲,機械壽命可達50萬次以上(符合工研院測試規範)
- . 通過國內省水標章認證

AF320DC

AF320AC 一體式自動龍頭



- 感應方式：紅外線感應
- 感應距離：約15cm (固定式, 感應距離不受顏色影響)
- 使用電源：AC110V~AC220V 50/60Hz (AF320AC)
3號 鹼性電池 四顆(AF320DC)
- 消耗功率：約 5W以下
- 電池壽命：約 3年(100次/天)
- 確認時間：約 0.5秒
- 保護功能：連續出水1分鐘可自動停水
- 出水流量：3.8L/min 以下
- 適用水壓：0.5~6Kgf/cm²
- 適用水溫：4℃ ~ 65℃(不可結冰)
- 瓷器孔徑：Φ28~Φ45 檯面式或一般型單孔臉盆

