


Solenoid Valve

Model : SV270DP



型 式	: 直流脈衝式
電 源	: DC6V 鹼性電池或鋰電池
電 壓 範 圍	: DC4.8V~DC6.5V
電 流	: DC500mA(Max)
耗 電 量	: 3W (Maximum)
脈 衝 寬 度	: ON: 25ms OFF: 15ms
線 圈 阻 抗	: 12Ω
材 質	: 工程塑膠
流 量	: 請參考流量表
進 水 管 徑	: PF1/2 外牙
出 水 管 徑	: PF1/2 外牙
機 械 壽 命	: 500000 Cycles 以上
耐 靜 水 壓	: 35Kgf/cm ² , 1 min
適 用 水 壓	: 0.5 ~ 7.5Kgf/cm ²
環 境 溫 度	: 4°C ~ 50°C
環 境 溼 度	: 90% RH
外 型 尺 寸	: 82*42.5*54mm
應 用 範 圍	: 小便斗沖水器或自動感應龍頭

特點說明:

- 進水及出水方向成180度, 適用範圍廣.
- 具自動清孔機能,洩壓孔不易阻塞,降低維修服務成本
- 無水鏽聲,膜片免更換,機械壽命可達50萬次以上
- 可正面拆裝之結構設計,安裝及維修極簡易

流量表

